

✚ **Constatations :**

a) La définition des éléments du formulaire se fait en utilisant l'élément **<FORM>** et **</FORM>**. Cette balise possède les attributs suivants :

- ✓ ACTION :
- ✓ NAME :
- ✓ METHOD :

b) Les balises définissant les composants du formulaire sont :

❖ **La zone de saisie :**

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="nom" SIZE="taille" MAXLENGTH="taille maximale">

Pour les zones de saisies cryptées (type mot de passe), on utilise INPUT TYPE="password"

❖ **La zone de saisie à plusieurs lignes :**

<TEXTAREA NAME="nom" ROWS="NL" COLS="NC">texte par faut</TEXTAREA>

NL=

NC=

❖ **Les cases d'options :**

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="nom" VALUE="valeur1">

✓ NAME :

✓ VALUE :

Remarque :

❖ **Les cases à cocher :**

<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="nom" VALUE="valeur1">

✓ NAME :

✓ VALUE :

❖ **La liste de sélection :**

<SELECT NAME="nom" SIZE="taille" >

<OPTION [SELECTED]>Valeur1</OPTION>

...

<OPTION>Valeur n </OPTION>

</SELECT>

✓ NAME :

✓ SIZE :

✓ SELECTED :

✓ taille :

❖ **Le contrôle File :** permet de transmettre un fichier

<INPUT NAME="nom" TYPE="FILE" SIZE="nb caractères">

❖ **Les boutons d'un formulaire :**

○ Bouton de commande :

Lors d'un clic, le bouton peut exécuter un programme

<INPUT TYPE="button" NAME="nom" VALUE="texte">

Exemple :

○ Bouton « submit » :

Permet d'exécuter le traitement indiqué par l'attribut ACTION dans la balise FORM.

<INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE="texte">

Exemple :

○ Bouton RESET :

Permet d'annuler les modifications apportées aux contrôles d'un formulaire et de restaurer les valeurs par défaut.

<INPUT TYPE="RESET" NAME="nom" VALUE="texte">

Exemple :

